



เครื่องกรองน้ำ อควา-เทค

AT JHC 950 UF

จุดเด่นผลิตภัณฑ์


- ตัวเครื่องหลักผลิตขึ้นจากวัสดุ ABS กระจก Z-Zero ไม่นำพากระแสไฟฟ้า
- ถังน้ำร้อน และถังน้ำเย็น ผลิตจากสแตนเลส (Stainless Steel) คุณภาพสูง
- สะอาดและปลอดภัย ผ่านกระบวนการปลอดสารตะกั่ว
- ถังบรรจุน้ำได้มาก น้ำร้อน 4 ลิตร น้ำเย็น 5 ลิตร และถังน้ำบริสุทธิ์ 20 ลิตร
- สวิตช์แยกปิด-เปิดการทำงาน สามารถเปิดปิดทำความร้อนได้
- ชุดควบคุม ระดับน้ำ อัตโนมัติ
- ก๊อกน้ำร้อนมีปุ่มล็อค เพิ่มความปลอดภัย

ประสิทธิภาพการกรอง 6 ขั้นตอน

- ขั้นตอนที่ 1 :** ใสกรองหยาบ (PP Polypropylene) ทำหน้าที่ช่วยกรองสิ่งสกปรก เศษผงฝุ่น ผนังละเอียดที่ปะปนมากับน้ำขุ่นตันและสภาพน้ำ อายุการใช้งานประมาณ 6 เดือน หรือ 2,500 ลิตร
- ขั้นตอนที่ 2 :** ใสกรองคาร์บอนอัดแท่งขั้นต้น 0.3 (Pre Carbon Block) พกสารป้องกัน การเกิดแบคทีเรียทำหน้าที่กำจัด กลิ่น สี ดักจับและดูดซับสิ่งสกปรก อายุการใช้งานประมาณ 6 เดือน หรือ 2,500 ลิตร
- ขั้นตอนที่ 3 :** ใสกรองเรซิน (Ion Exchange) ลดปริมาณสารละลายในน้ำ ลดความกระด้างของน้ำ อายุการใช้งานประมาณ 6 เดือน หรือ 3,000 ลิตร
- ขั้นตอนที่ 4 :** ใสกรอง Membrane-UF Filtration ความละเอียด 0.01 ไมครอน ทำหน้าที่กรองสารเคมี เชื้อจุลินทรีย์ สารปนเปื้อนขนาดเล็กมาก ซึ่งอาจหลงเหลืออยู่ในน้ำ อายุการใช้งาน 12 เดือน - 18 เดือน
- ขั้นตอนที่ 5 :** ใสกรองคาร์บอนอัดแท่งขั้นที่ 2 (Post Carbon Block) ขนาด 0.2 ไมครอน พกสารป้องกันการเกิดแบคทีเรีย ทำหน้าที่กำจัด กลิ่น สี ยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย ดักจับและดูดซับสิ่งสกปรก คลอรีนและสารปนเปื้อน เช่น เหล็ก ตะกั่ว ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อายุการใช้งานประมาณ 12 เดือน หรือ 5,000 ลิตร
- ขั้นตอนที่ 6 :** เส้นใยสังเคราะห์กักตก ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษ ไม่ละลายไปกับน้ำ ทำหน้าที่กักกันเศษละอองผงที่อาจหลุดลอดอีกชั้นหนึ่ง



ถังน้ำร้อน-น้ำเย็น
เป็นสแตนเลส
ลดการเป็นสนิม



แผงคอนโทรลเซอร์
เดินมียับควบคุม
การทำงานด้วยมอเตอร์
ที่มีการป้องกันอากาศ
เข้ามอเตอร์

ราคารวม VAT

ราคาเครื่องกรอง

ใสกรอง PP Sediment	650 บาท
ใสกรอง UF-Membrane	1,650 บาท
ใสกรอง Pre Carbon Block	700 บาท
ใสกรอง Post Carbon Block	700 บาท
ใสกรอง Resin	750 บาท

31,500 บาท

ข้อมูลทางเทคนิค

ขนาดเครื่อง (กว้าง x หนา x สูง)

น้ำหมัก	30 ลิตร
ความจุของถังน้ำดื่ม	5 ลิตร (น้ำเย็น) 4 ลิตร (น้ำร้อน) 20 ลิตร (น้ำบริสุทธิ์)
อุณหภูมิของน้ำ	น้ำเย็น 4 องศาเซลเซียส / น้ำร้อน 95 องศาเซลเซียส
กำลังไฟฟ้า	น้ำร้อน 450 วัตต์, น้ำเย็น 77 วัตต์

หมายเหตุ : ประสิทธิภาพและอายุใช้งานของไส้กรอง อุปกรณ์ต่างๆ ขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งาน การบำรุงและดูแลรักษา ทำความสะอาด รวมทั้งขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำที่ใช้ และคุณภาพของน้ำที่ใช้กรอง

บริษัท อควา-เทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

19/43 ถนนห้วยหมาก แขวงห้วยหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

โทร.02-318-3187-8 / www.aquatech / @aquatechpage / @aquatech



LINE Official Account