



เครื่องกรองน้ำ อควา-เทค

AT HC 160 UF

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

- ตัวเครื่องหลักผลิตขึ้นจากวัสดุ ABS กระจก Z-Zero ไม่นำพากระแสไฟฟ้า
- ถังน้ำร้อน และถังน้ำเย็น ผลิตจากสแตนเลส (Stainless Steel) คุณภาพสูง
- สะอาดและปลอดภัย ผ่านกระบวนการปลอดสารตะกั่ว
- Heater แบบ Band Heater
- สวิตช์แยกเปิด-ปิดการทำงาน สามารถเปิดปิดทำความร้อนได้
- โฟม EPS กันเก็บความเย็นได้ดี ลดการทำงานของเครื่อง
- ใสกรองคาร์บอน พกป้องการเกิดแบคทีเรีย



ประสิทธิภาพการกรอง 6 ขั้นตอน

- ขั้นตอนที่ 1 :** ใสกรองหยาบ (PP Polypropylene) ทำหน้าที่ช่วยกรองสิ่งสกปรก เศษผงฝุ่น พละเอียดยกที่ปะปนมากับน้ำขึ้นต้นและสภาพน้ำ อายุการใช้งานประมาณ 6 เดือน หรือ 2,500 ลิตร
- ขั้นตอนที่ 2 :** ใสกรองคาร์บอนอัดแท่งขั้นต้น (Pre Carbon Block) ขนาด 0.3 ไมครอน พกป้องป้องกันการเกิดแบคทีเรียทำหน้าที่กำจัด กลิ่น สี ดักจับและดูดซับสิ่งสกปรก อายุการใช้งานประมาณ 6 เดือน หรือ 2,500 ลิตร
- ขั้นตอนที่ 3 :** ใสกรองเรซิน (Ion Exchange) ลดปริมาณสารละลายในน้ำ ลดความกระด้างของน้ำ อายุการใช้งานประมาณ 6 เดือน หรือ 3,000 ลิตร
- ขั้นตอนที่ 4 :** ใสกรอง Membrane-UF Filtration ความละเอียด 0.01 ไมครอน ทำหน้าที่กรองสารเคมี เชื้อจุลินทรีย์ สารปนเปื้อนขนาดเล็กมาก ซึ่งอาจหลงเหลืออยู่ในน้ำ อายุการใช้งาน 12 เดือน - 18 เดือน
- ขั้นตอนที่ 5 :** ใสกรองคาร์บอนอัดแท่งขั้นที่ 2 (Post Carbon Block) ขนาด 0.2 ไมครอน พกป้องป้องกันการเกิดแบคทีเรีย ทำหน้าที่กำจัด กลิ่น สี ยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย ดักจับและดูดซับสิ่งสกปรก คลอรีนและสารปนเปื้อน เช่น เหล็ก ตะกั่ว ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อายุการใช้งานประมาณ 12 เดือน หรือ 5,000 ลิตร
- ขั้นตอนที่ 6 :** เส้นใยสังเคราะห์กักตวง ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษ ไม่ละลายไปกับน้ำ ทำหน้าที่กักกันเศษละอองผงที่อาจหลุดลอดอีกชั้นหนึ่ง



Anodizing



ถังน้ำร้อนเป็นสแตนเลส ลดการเกิดสนิม ควบคุมความร้อนด้วย Bi-Metal



ถังน้ำร้อนเป็นสแตนเลส ลดการเกิดสนิม ทำความเย็นต่ำสุด 4°C



แผงคอนเดนเซอร์ เก็บมีเย็บควบคุม การทำงานด้วยมอเตอร์ ที่มีการป้องกันอากาศ เข้ามอเตอร์

ราคารวม VAT

ราคาเครื่องกรอง	17,500 บาท
ใสกรอง PP Sediment	650 บาท
ใสกรอง UF-Membrane	1,650 บาท
ใสกรอง Pre Carbon Block	700 บาท
ใสกรอง Post Carbon Block	700 บาท
ใสกรอง Resin	750 บาท

ข้อมูลทางเทคนิค

ขนาดเครื่อง (กว้าง x หนา x สูง)	31 x 31 x 97 ซม.
น้ำหนัก	30 กิโลกรัม
ความจุของถังน้ำดื่ม	3 ลิตร (น้ำเย็น) 2 ลิตร (น้ำร้อน)
อุณหภูมิของน้ำ	น้ำเย็น 4 องศาเซลเซียส / น้ำร้อน 95 องศาเซลเซียส
กำลังไฟฟ้า	น้ำร้อน 450 วัตต์, น้ำเย็น 77 วัตต์

หมายเหตุ : ประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของใสกรอง อุปกรณ์ต่างๆ ขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งาน การบำรุงและดูแลรักษา ทำความสะอาด รวมทั้งขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำที่ใช้ และคุณภาพของน้ำที่ใช้กรอง

บริษัท อควา-เทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

19/43 ถนนหิวหมาก แขวงหิวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

โทร.02-318-3187-8 / www.aquatech / @aquatechpage / @aquatech



LINE Official Account