



เครื่องกรองน้ำ อควา-เทค

AT HCW 515 UF

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

- ดีไซน์สวย ทันสมัย นำเข้าจากประเทศเกาหลี
- ตัวเครื่องทำจากวัสดุ ABS มาตรฐาน Z-Zero ไม่นำพากระแสไฟฟ้า
- ถังน้ำร้อน และถังน้ำเย็น ทำจากสแตนเลสแท้คุณภาพสูงปั๊มขึ้นรูป สะอาดและปลอดภัย ไม่มีรอยต่อ ปลอดภัย
- ถังบรรจุน้ำขนาดใหญ่ น้ำร้อน 5 ลิตร น้ำเย็น 5 ลิตร และถังน้ำบริสุทธิ์ 15 ลิตร
- สวิตช์แยกปิด-เปิดการทำงาน ของน้ำร้อน/น้ำเย็น
- มีไฟแสดงสถานะการทำงานของเครื่อง
- ชุดควบคุม ระดับน้ำ อัตโนมัติ
- ถังกักน้ำร้อนมีปุ่มล็อค เพิ่มความปลอดภัย



ไฟแสดงสถานะการทำงานของเครื่อง



ปุ่มล๊อคน้ำร้อนเพื่อความปลอดภัย



สวิตช์แยก เปิด-ปิด น้ำเย็นและน้ำร้อน



ถังเก็บน้ำสแตนเลส ปั๊มขึ้นรูป ไม่มีรอยต่อ ปลอดภัย



UF

ประสิทธิภาพการกรอง 6 ขั้นตอน



- ขั้นตอนที่ 1 : ใสกรอง Sediment (PP Polypropylene) ทำหน้าที่กรองสิ่งสกปรก เศษผงฝุ่น พกที่ปะปนมากับน้ำขึ้นต้นอายุการใช้งาน ประมาณ 6 เดือน หรือ 2,500 ลิตร
- ขั้นตอนที่ 2 : ใสกรองคาร์บอนอัดแท่งขั้นต้น 0.3 (Pre Activated Carbon Block) ขนาด 0.3 ไมครอน พสมสารป้องกันการเกิดแบคทีเรีย ทำหน้าที่กำจัด กลิ่น สี ดักจับและดูดซับสิ่งสกปรก อายุการใช้งานประมาณ 6 เดือน หรือ 2,500 ลิตร
- ขั้นตอนที่ 3 : ใสกรองเรซิน (Ion Exchange) ลดปริมาณสารละลายในน้ำลดความกระด้างของน้ำอายุการใช้งานประมาณ 6 เดือน หรือ 3,000 ลิตร
- ขั้นตอนที่ 4 : ใสกรอง UF (Membrane-UF Filtration) ความละเอียด 0.01 ไมครอน ทำหน้าที่กรองสารเคมี เชื้อจุลินทรีย์ สารปนเปื้อนขนาดเล็กมาก ซึ่งอาจหลงเหลืออยู่ในน้ำ อายุการใช้งาน 12 เดือน - 18 เดือน
- ขั้นตอนที่ 5 : ใสกรองคาร์บอนอัดแท่งขั้นที่ 2 (Post Activated Carbon Block) ขนาด 0.2 ไมครอน พสมสารป้องกันการเกิดแบคทีเรีย ทำหน้าที่กำจัด กลิ่น สี ยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย ดักจับและดูดซับสิ่งสกปรก คลอรีน และสารปนเปื้อน เช่น เหล็ก ตะกั่ว ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อายุการใช้งานประมาณ 12 เดือน หรือ 5,000 ลิตร
- ขั้นตอนที่ 6 : เส้นใยสังเคราะห์ดักทก ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษ ไม่ละลายไปกับน้ำ ทำหน้าที่กักกันเศษละอองพอกที่อาจหลุดลอดอีกชั้นหนึ่ง

ราคารวม VAT

ราคาเครื่องกรอง	32,000 บาท
ใสกรอง Sediment	650 บาท
ใสกรอง Pre Activated Carbon Block	700 บาท
ใสกรอง UF-Membrane	1,650 บาท
ใสกรอง Post Activated Carbon Block	700 บาท
ใสกรอง Resin	750 บาท

ข้อมูลทางเทคนิค

ขนาดเครื่อง (กว้าง x หนา x สูง)	36 x 45.6 x 123 ซม.
น้ำหนัก	30 กิโลกรัม
ความจุของถังน้ำดื่ม	5 ลิตร (น้ำเย็น) 5 ลิตร (น้ำร้อน) 15 ลิตร (น้ำบริสุทธิ์)
อุณหภูมิของน้ำ	น้ำเย็น 4-8 องศาเซลเซียส / น้ำร้อน 75-85 องศาเซลเซียส
กำลังไฟฟ้า	น้ำร้อน 800 วัตต์, น้ำเย็น 120 วัตต์

หมายเหตุ : ประสิทธิภาพและอายุใช้งานของไส้กรอง อุปกรณ์ต่างๆ ขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งาน การบำรุงและดูแลรักษา ทำความสะอาดรวมทั้งขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำที่ใช้ และคุณภาพของน้ำที่ใช้กรอง

