

**NEW**

เครื่องกรองน้ำ อควา-เทค

AT 631 RO



จุดเด่นผลิตภัณฑ์

- ระบบ Auto Flush ทำความสะอาด RO Membrane ทุกครั้งที่เครื่องทำงาน
- ก๊อกเซรามิคควาลิตี้ใหญ่ เปิด-ปิด สะดวก
- สามารถตัดตัวไส้ขั้ว เพื่อความสะดวกในการใช้งาน
- กระบอกไส้กรองทำจากวัตถุดิบ PP Food Grade อย่างดี รับแรงดันน้ำได้ดี
- ถังเก็บน้ำ Pressure Tank 16 ลิตร เป็นพลาสติกหนา สีขาว ทนแรงดันน้ำได้ดี ไม่มีรอยต่อ ไม่เกิดสนิมตลอดอายุการใช้งาน
- ไส้กรองเรซิน คุณภาพสูง เบ็ดละเอียด เพิ่มประสิทธิภาพ ในการลดปริมาณสารละลายในน้ำ และปรับลดความกระด้างของน้ำได้ดี
- ไส้กรองคาร์บอนของ อควา-เทค พสมการป้องกันการเกิดแบคทีเรีย
- ไส้กรอง RO Membrane ชนิดแคลปซูล นำเข้าจากเกาหลี ความละเอียดในการกรองสูงถึง 0.0001 ไมครอน คุณภาพสูง มีกำลังการผลิตน้ำ 80 GPD หรือประมาณ 300 ลิตรต่อวัน

ประสิทธิภาพการกรอง 6 ขั้นตอน

- ขั้นตอนที่ 1 :** ไส้กรองหยาบ (PP Polypropylene) ทำหน้าที่กรองสิ่งสกปรก เศษผงฝุ่น สารแขวนลอย สนิมเหล็กที่ปะปนมากับน้ำในขั้นต้นได้ อายุการใช้งานประมาณ 3-4 เดือน หรือ 3,000 ลิตร
- ขั้นตอนที่ 2 :** ไส้กรองคาร์บอนอัดแท่งขั้นต้น 0.5 (Pre Carbon Block) พสมสารป้องกันการเกิดแบคทีเรีย ทำหน้าที่กำจัดกลิ่น สี คลอรีน ดูดซับสิ่งสกปรกและสารตกค้างในเบื้องต้น อายุการใช้งานประมาณ 8 เดือน หรือ 5,000 ลิตร
- ขั้นตอนที่ 3 :** ไส้กรองเรซิน (Ion Exchange) ลดปริมาณสารละลายในน้ำ ลดความกระด้างของน้ำ อายุการใช้งานประมาณ 6 เดือน หรือ 3,000 ลิตร
- ขั้นตอนที่ 4 :** ไส้กรอง RO Membrane (Revwese Osmosis Membrane) ความละเอียด 0.0001 ไมครอน ทำหน้าที่กรองสารเคมี ตะกั่ว ปรอท ยาฆ่าแมลง สารอินทรีย์ แบคทีเรีย ไวรัส สารก่อมะเร็ง และสารละลาย อายุการใช้งาน 1 ปี 6 เดือน - 2 ปี
- ขั้นตอนที่ 5 :** ไส้กรองคาร์บอนอัดแท่งขั้นที่ 2 (Post Carbon) พสมสารป้องกันการเกิดแบคทีเรีย ขนาด 0.2 ไมครอน ทำหน้าที่กำจัด กลิ่น สี ยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย ดักจับและดูดซับสิ่งสกปรก คลอรีน และสารปนเปื้อน เป็นการกรองขั้นสุดท้าย ช่วยให้รสชาติน้ำดีขึ้น อายุการใช้งานประมาณ 1 ปี หรือ 5,000 ลิตร
- ขั้นตอนที่ 6 :** เสนิยสังเคราะห์กักตวง ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษ ไม่ละลายไปกับน้ำ ทำหน้าที่กักเก็บเศษละอองผงที่อาจหลุดลอดอีกชั้นหนึ่ง

ราคารวม VAT

ราคาเครื่องกรอง	12,000 บาท
ไส้กรองหยาบ PP	450 บาท
ไส้กรองคาร์บอนอัดแท่ง 0.5 ไมครอน	600 บาท
ไส้กรอง Resin	650 บาท
ไส้กรอง RO-Membrane	2,300 บาท
ไส้กรอง Post Carbon Block	700 บาท

ข้อมูลทางเทคนิค

ขนาดเครื่อง (กว้าง x หนา x สูง)	18 x 50 x 48.5 ซม. (ไม่รวมก๊อกน้ำดื่ม)
ถังเก็บน้ำพร้อมใช้	4 แกลลอน สูง 38 ซม. เส้นผ่าศูนย์กลาง 26 ซม.
แรงดันน้ำเข้าขั้นต่ำ	1 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร
แรงดันน้ำเข้าสูงสุด	4 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร
อัตราการไหลของน้ำ	280 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำเข้าเครื่องกรอง 20 PSI

หมายเหตุ : ประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของไส้กรอง อุปกรณ์ต่างๆ ขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งาน การบำรุงและดูแลรักษา ทำความสะอาด รวมทั้งขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำที่ใช้ และคุณภาพของน้ำที่ใช้กรอง

บริษัท อควา-เทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

19/43 ถนนหิวหมาก แขวงหิวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

โทร.02-318-3187-8 / www.aquatech / @aquatechpage / @aquatech



LINE
Official Account