



เครื่องกรองน้ำ อควา-เทค

AT 358 UF

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

- ก๊อกเซรามิคควาล์ว เปิด - ปิด สะดวก ทนทาน
- สามารถติดตั้งใต้ซิงค์ หรือ แขนงเหนือเคาน์เตอร์ เพื่อสะดวกในการใช้งาน รูปร่างกะทัดรัด ดูแลรักษาง่าย
- ใสกรองสามารถถอดล้างทำความสะอาด เพื่อยืดอายุการใช้งาน
- พิเศษด้วยใสกรองเรซิน คุณภาพสูง เบ็ดละเอียด เพิ่มประสิทธิภาพ ในการลดปริมาณสารละลายในน้ำ และปรับลดความกระด้างของน้ำได้ดี
- ใสกรองคาร์บอนขบ อควา-เทค พสมการป้องกันการเกิดแบคทีเรีย
- ใสกรอง UF ขนาดการกรอง 0.01 ไมครอน ให้น้ำสะอาดบริสุทธิ์ โดยควมเร็วที่สุดที่เป็นประโยชน์



ประสิทธิภาพการกรอง 6 ขั้นตอน

- ขั้นตอนที่ 1 :** ใสกรองหยาบ (PP Polypropylene) ทำหน้าที่ช่วยกรองสิ่งสกปรก เศษผงฝุ่น สารแขวนลอย สนิมเหล็กที่ปะปนมากับน้ำในขั้นตอนได้ อายุการใช้งานประมาณ 3-4 เดือน หรือ 3,000 ลิตร
- ขั้นตอนที่ 2 :** ใสกรองคาร์บอนอัดแท่ง 0.5 ไมครอน (Activated Carbon Block) ทำหน้าที่กำจัดกลิ่น สี คลอรีน ดูดซับสิ่งสกปรกและสารตกค้างในเบื้องต้น อายุการใช้งานประมาณ 8 เดือน หรือ 5,000 ลิตร
- ขั้นตอนที่ 3 :** ใสกรองเรซิน (Ion Exchange) ลดปริมาณสารละลายในน้ำ ลดความกระด้างของน้ำ อายุการใช้งานประมาณ 6 เดือน หรือ 3,000 ลิตร
- ขั้นตอนที่ 4 :** ใสกรองคาร์บอนอัดแท่งขั้นที่ 2 (Post Activated Carbon Block) ขนาด 0.2 ไมครอน ทำหน้าที่กำจัดกลิ่น สี ยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย ดักจับและดูดซับสิ่งสกปรก คลอรีนและสารปนเปื้อน เช่น เหล็ก ตะกั่ว ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อายุการใช้งานประมาณ 12 เดือน หรือ 5,000 ลิตร
- ขั้นตอนที่ 5 :** เส้นใยสังเคราะห์ดักกอก ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษ ไม่ละลายไปกับน้ำ ทำหน้าที่กักกันเศษละอองผงที่อาจหลุดลอดอีกชั้นหนึ่ง
- ขั้นตอนที่ 6 :** ใสกรอง UF Filtration ขนาด 0.01 ไมครอน ทำหน้าที่กรองเชื้อจุลินทรีย์ และสารปนเปื้อนที่เล็กมาก ซึ่งอาจหลงเหลืออยู่ในน้ำ อายุการใช้งานประมาณ 12 เดือน - 18 เดือน

ราคารวม VAT

ราคาเครื่องกรอง	7,800 บาท
ใสกรองหยาบ PP	450 บาท
ใสกรองคาร์บอนอัดแท่ง 0.5 ไมครอน	600 บาท
ใสกรอง Resin	650 บาท
ใสกรอง Post Carbon Block	700 บาท
ใสกรอง UF Filtration	1,650 บาท

ข้อมูลทางเทคนิค

ขนาดเครื่อง (กว้าง x หนา x สูง)	44 x 15.5 x 42 ซม. (ไม่รวมก๊อกน้ำดื่ม)
น้ำหนัก	5 กิโลกรัม
แรงดันน้ำเข้าขั้นต่ำ	1 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร
แรงดันน้ำเข้าสูงสุด	4 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร
อัตราการไหลของน้ำ	1.5-2 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำเข้าเครื่องกรอง 20 PSI

หมายเหตุ : ประสิทธิภาพและอายุใช้งานของใสกรอง อุปกรณ์ต่างๆ ขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งาน การบำรุงและดูแลรักษา ทำความสะอาด รวมทั้งขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำที่ใช้ และคุณภาพของน้ำที่ใช้กรอง

บริษัท อควา-เทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

19/43 ถนนห้วยหมาก แขวงห้วยหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

โทร.02-318-3187-8 / www.aquatech/ [f@aquatechpage/](https://www.facebook.com/aquatechpage/) [@aquatech](https://www.instagram.com/aquatech/)



LINE Official Account