



เครื่องกรองน้ำ อควา-เทค

AT 205 UF

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

- ครอบ PP Food Grade ขนาด 20 นิ้ว
- ใสกรองคาร์บอนผสมสารป้องกันการเกิดแบคทีเรีย
- ใสกรองเรซินคุณภาพสูง ปรับลดความกระด้างของน้ำได้ดี
- ติดตั้งและดูแลรักษาง่าย
- ใสกรองสามารถถอดล้างทำความสะอาด ช่วยยืดอายุการใช้งาน
- ติดตั้งง่ายไม่ต้องใช้ไฟฟ้า



ประสิทธิภาพการกรอง 7 ขั้นตอน

- ขั้นตอนที่ 1 :** ใสกรองหยาบ 20 นิ้ว (PP Polypropylene) ทำหน้าที่ช่วยกรองสิ่งสกปรก เศษผง สารแขวนลอย สนิมเหล็ก ที่ปะปนมากับน้ำในขั้นตอนได้ อายุการใช้งานประมาณ 3-4 เดือน หรือ 3,000 ลิตร
- ขั้นตอนที่ 2 :** ใสกรองคาร์บอนอัดแท่ง 0.5 ไมครอน 20 นิ้ว (Pre Activated Carbon Block) พผสมสารป้องกันการเกิดแบคทีเรีย ทำหน้าที่กำจัดกลิ่น สี คลอรีน ดูดซับสิ่งสกปรกและสารตกค้างในเบื้องต้น อายุการใช้งานประมาณ 8 เดือน หรือ 5,000 ลิตร
- ขั้นตอนที่ 3 :** ใสกรองเรซิน 20 นิ้ว (Ion Exchange) ลดปริมาณสารละลายในน้ำ ลดความกระด้างของน้ำ อายุการใช้งานประมาณ 6 เดือน หรือ 3,000 ลิตร
- ขั้นตอนที่ 4 :** ใสกรองคาร์บอนอัดแท่งขั้นต้น (Pre Activated Carbon Block) ขนาด 0.3 ไมครอน พผสมสารป้องกันการเกิดแบคทีเรีย ทำหน้าที่กำจัด กลิ่น สี ดักจับและดูดซับสิ่งสกปรก อายุการใช้งานประมาณ 6 เดือน หรือ 2,500 ลิตร
- ขั้นตอนที่ 5 :** ใสกรอง Membrane-UF Filtration ความละเอียด 0.01 ไมครอน ทำหน้าที่กรองสารเคมี เชื้อจุลินทรีย์ สารปนเปื้อนขนาดเล็กมาก ซึ่งอาจหลงเหลืออยู่ในน้ำ อายุการใช้งาน 12 เดือน - 18 เดือน
- ขั้นตอนที่ 6 :** ใสกรองคาร์บอนอัดแท่งขั้นที่ 2 (Post Activated Carbon Block) ขนาด 0.2 ไมครอน พผสมสารป้องกันการเกิดแบคทีเรีย ทำหน้าที่กำจัด กลิ่น สี ยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย ดักจับและดูดซับสิ่งสกปรก คลอรีน และสารปนเปื้อน เช่น เหล็ก ตะกั่ว ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อายุการใช้งานประมาณ 12 เดือน หรือ 5,000 ลิตร
- ขั้นตอนที่ 7 :** เส้นใยสังเคราะห์ดักกอก ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษ ไม่ละลายไปกับน้ำ ทำหน้าที่กักกันเศษละอองผงที่อาจหลุดลอดอีกชั้นหนึ่ง

ราคารวม VAT

ราคาเครื่องกรอง

ใสกรองหยาบ PP 20 นิ้ว	750 บาท
ใสกรอง Pre-Carbon 20 นิ้ว	850 บาท
ใสกรอง Resin 20 นิ้ว	950 บาท
ใสกรอง Pre Carbon Block	700 บาท
ใสกรอง Post Carbon Block	700 บาท
ใสกรอง UF-Membrane	1,650 บาท

9,550 บาท

ข้อมูลทางเทคนิค

ขนาดเครื่อง (กว้าง x หนา x สูง)

46.5 x 17 x 50.8 ซม.

น้ำหนัก

8.55 กิโลกรัม

แรงดันน้ำเข้าขั้นต่ำ

1 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร

แรงดันน้ำเข้าสูงสุด

4 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร

อัตราการไหลของน้ำ

2.5-3.3 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำเข้าเครื่องกรอง 20 PSI

หมายเหตุ : ประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของใสกรอง อุปกรณ์ต่างๆ ขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งาน การบำรุงและดูแลรักษา ทำความสะอาด รวมทั้งขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำที่ใช้ และคุณภาพของน้ำที่ใช้กรอง

บริษัท อควา-เทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

19/43 ถนนหิวหมาก แขวงหิวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

โทร.02-318-3187-8 / www.aquatech / @aquatechpage / @aquatech



LINE Official Account